


二氧化氯 ClO_2 氣體檢測儀 BE- ClO_2



安裝於竹南某知名面板大廠之實景圖

即時監測二氧化氯氣體濃度
達到有效預防環境污染 確保廠區環境安全

- 量測二氧化氯 (ClO_2) 濃度及管路溫濕度
- LCD 全彩面板 中文介面
- 體積小 重量僅1.6kg
- 螢幕顯示監控數值
具4-20mA輸出功能 (可選購警示燈/警示鈴)





5吋觸控螢幕

LCD面板
全彩畫面 中文顯示



輕鬆上手

結構簡潔，操作方便
使用者可快速掌握使用方法



量身訂做

可依需求靈活調整設計
可安裝於戶外機櫃(需自行安裝)



● 尺寸(L x W x H)
223*90*160 mm

● 重量
1.6 kg (未計入配件重量)



壁掛式濾芯

輸入電源 DC12V 5A

螢幕顯示監控數值

5吋LCD觸控螢幕

鋁製磨砂機殼

橡膠腳墊 緩衝、防震



160 mm

具4-20mA輸出功能

90 mm

223 mm

● 標準配件



● 技術規格

二氧化氯氣體檢測儀 BE-CLO2	
量測氣體	二氧化氯 (ClO ₂)
量測範圍	0~50 ppm
解析度	1 ppm
準確度	±1.5ppm 或量測值±5%F.S (兩者取其大)
操作環境溫/濕度	+0°C~+45°C/ <90%RH
反應時間	T ≤ 5 min
採樣氣體流量	400 ml/min
電源供應器規格	輸入 AC 110-240V, 50-60Hz, 60W 輸出 DC12V 5A
儀器輸入電源	輸入 DC12V 5A
暖機時間	2分鐘 (120秒)
儀器尺寸(L*W*H)	223*90*160 mm
儀器重量	1.6kg (未計入配件重量)
操作溫度	0°C ~ 50°C

貝爾特科技有限公司
Belltone technology co., ltd.

310015新竹縣竹東鎮金福街13巷13號
No. 13, Ln. 13, Jinfu St., Zhudong Township,
Hsinchu County 310015, Taiwan

TEL:03-582-2099 FAX:03-583-0389
LINE@ ID : @757wfque
www.belltone.com.tw



安裝於竹南某知名面板大廠之實景圖

